

CU-B



Compresor Bitzer

Los modelos de la serie CU-B son unidades condensadoras con compresor semihermético Bitzer y que funcionan con refrigerante R134A y R449A.

El montaje se hace sobre suelo o sobre la cámara. Pueden ser instaladas en el exterior sin ningún tipo de protección adicional.

La carrocería de la unidad condensadora está construida en plancha pintada con polvo epoxi. Las unidades se suministran con carga de nitrógeno.



Características

- › Compresor semi-hermético Bitzer.
- › Cuadro eléctrico de potencia con paro por baja presión.
- › Insonorización simple.
- › Ventiladores de 6 polos para un bajo nivel sonoro.
- › Control de condensación con variador de velocidad presostático.
- › Filtro y visor de líquido.
- › Presostato de alta y baja.
- › Separador aceite.
- › Separador aspiración (solo equipos BT).

Datos y precios

Media temperatura [R134A / R513A]

Modelo	Axial P.V.P.	Tevap / Text=+35°C		HP	Voltaje	Consumo (Kw)	Compresor	Caudal CND (m³/h)	Tubería	
		0°C (Watt.)	-10°C (Watt.)						Liq.	Asp.
GCU1010B3B1D2L	5.675 €	2.786	1.846	1	400/3	1,19	2HES-1Y	1.850	3/8	5/8
GCU1015B3B1D2L	5.708 €	3.189	2.144	2	400/3	1,48	2GES-2Y	1.850	3/8	5/8
GCU2020B3B1D2L	6.331 €	4.248	2.820	2	400/3	1,61	2FES-2Y	3.900	3/8	5/8
GCU2022B3B1D2L	6.941 €	5.133	3.395	2	400/3	1,68	2EES-2Y	3.900	3/8	5/8
GCU2025B3B1D2L	7.455 €	5.943	3.983	2	400/3	1,93	2DES-2Y	3.600	3/8	7/8
GCU2030B3B1D2L	7.477 €	7.334	4.943	3	400/3	2,44	2CES-3Y	3.300	3/8	7/8
GCU2040B3B1D2L	7.930 €	9.596	6.598	4	400/3	2,81	4EES-4Y	3.300	3/8	1 1/8
GCU3050B3B1D2L	9.139 €	11.711	7.848	5	400/3	3,59	4DES-5Y	7.300	1/2	1 1/8
GCU3060B3B1D2L	10.437 €	13.899	9.465	6	400/3	4,47	4CES-6Y	7.300	1/2	1 3/8
GCU4090B3B1D2L	11.518 €	17.574	11.931	9	400/3	4,90	4TES-9Y	7.300	1/2	1 3/8
GCU4120B3B1D2L	11.880 €	18.166	12.239	12	400/3	5,68	4PES-12Y	7.300	1/2	1 3/8
GCU5140B3B1D2L	16.286 €	24.795	16.578	14	400/3	6,69	4NES-14Y	15.600	5/8	1 3/8
GCU5150B3B1D2L	18.592 €	28.680	19.410	15	400/3	8,41	4JE-15Y	15.600	5/8	1 3/8
GCU5180B3B1D2L	18.646 €	32.750	22.522	18	400/3	9,15	4HE-18Y	14.600	5/8	1 5/8
GCU5230B3B1D2L	19.224 €	36.525	25.143	23	400/3	9,90	4GE-23Y	14.600	5/8	1 5/8
GCU6250B3B1D2L	33.552 €	42.110	28.259	25	400/3	12,72	6JE-25Y	20.000	5/8	2 1/8
GCU6280B3B1D2L	33.857 €	48.206	32.843	28	400/3	14,66	6HE-28Y	20.000	3/4	2 1/8
GCU7340B3B1D2L	35.385 €	57.283	38.989	34	400/3	16,66	6GE-34Y	25.200	3/4	2 1/8
GCU7440B3B1D2L	36.726 €	66.567	45.885	44	400/3	22,53	6FE-44Y	25.200	7/8	2 5/8

Opcionales

Código	P.V.P.	Descripción	
INS DOP	133 €	Insonorización residencial (CU1)	
	226 €	Insonorización residencial (CU2)	
	372 €	Insonorización residencial (CU3-4)	
	464 €	Insonorización residencial (CU5)	
	1.481 €	Insonorización residencial (CU6-7)	
	1.922 €	Insonorización residencial (CU8)	
	VEN RAD	876 €	Ventilador radial (CU1)
		1.064 €	Ventilador radial (CU2)
1.246 €		Ventilador radial (CU3-4)	
2.490 €		Ventilador radial (CU5)	
ARR VCO		636 €	Arranque descargado
RED CAP	518 €	Reducción de capacidad	

Código	P.V.P.	Descripción	
INV CMP	3.526 €	Modelos: 2HES-1Y; 2GES-2Y; 2KES-05Y; 2JES-07Y; 2HES-2Y	
	3.259 €	Modelos: 2FES-2Y; 2EES-2Y; 2DES-2Y; 2CES-3Y; 2FES-3Y; 2EES-3Y; 2DES-3Y; 4FES-3Y	
	3.489 €	Modelos: 4EES-4Y; 2CES-4Y; 4FES-5Y; 4EES-6Y	
	4.044 €	Modelos: 4DES-5Y; 4CES-6Y; 4VES-7Y; 4DES-7Y	
	4.599 €	Modelos: 4TES-9Y; 4PES-12Y; 4CES-9Y; 4VES-10Y; 4TES-12Y	
	7.198 €	Modelos: 4PES-15Y; 4NES-14Y; 4JE-15Y	
	9.029 €	Modelos: 4NES-20Y; 4HE-18Y; 4JE-22Y	
	9.993 €	Modelos: 4HE-25Y; 6JE-33Y; 4GE-23Y; 4FE-28Y; 6JE-25Y; 6HE-28Y; 4GE-30Y	
	10.075 €	Modelos: 6HE-35Y	
	13.719 €	Modelos: 6HE-35Y; 6GE-40Y; 6GE-34Y; 6FE-44Y	
	14.765 €	Modelos: 6FE-50Y	
	MON TEN	438 €	Monitor de tensión

Datos y precios

Media temperatura [R449A]

Axial		Tevap / Text=+35°C		HP	Voltaje	Consumo (Kw)	Compresor	Caudal CND (m³/h)	Tubería	
Modelo	P.V.P.	0°C (Watt.)	-10°C (Watt.)						Liq.	Asp.
GCU1005B2B1D2L	5.628 €	2.565	1.713	1/2	400/3	1,01	2KES-05Y	1.830	3/8	5/8
GCU1007B2B1D2L	5.657 €	3.203	2.197	3/4	400/3	1,33	2JES-07Y	1.830	3/8	5/8
GCU2010B2B1D2L	6.345 €	4.619	3.089	2	400/3	1,80	2HES-2Y	3.600	3/8	5/8
GCU2015B2B1D2L	6.525 €	5.307	3.581	2	400/3	1,94	2GES-2Y	3.600	3/8	5/8
GCU2020B2B1D2L	7.127 €	8.059	5.512	3	400/3	2,73	2EES-3Y	3.370	3/8	7/8
GCU2030B2B1D2L	7.301 €	9.290	6.429	3	400/3	3,05	2DES-3Y	3.050	3/8	7/8
GCU3040B2B1D2L	8.591 €	12.121	8.292	4	400/3	3,71	2CES-4Y	7.200	1/2	1 1/8
GCU3045B2B1D2L	9.538 €	13.525	9.204	5	400/3	4,13	4FES-5Y	6.740	1/2	1 1/8
GCU3050B2B1D2L	9.656 €	17.440	12.055	5	400/3	5,07	4DES-5Y	6.740	1/2	1 1/8
GCU3055B2B1D2L	9.823 €	18.624	12.850	7	400/3	5,80	4DES-7Y	6.740	1/2	1 1/8
GCU3060B2B1D2L	10.343 €	18.584	13.614	6	400/3	6,20	4CES-6Y	6.740	1/2	1 1/8
GCU5090B2B1D2L	14.788 €	28.614	19.514	9	400/3	7,56	4TES-9Y	14.400	5/8	1 3/8
GCU5100B2B1D2L	15.023 €	29.502	20.134	12	400/3	8,48	4TES-12Y	14.400	5/8	1 3/8
GCU5120B2B1D2L	16.232 €	33.819	22.881	15	400/3	9,91	4PES-15Y	13.480	5/8	1 3/8
GCU5200B2B1D2L	16.478 €	39.068	26.942	20	400/3	11,32	4NES-20Y	13.480	5/8	1 3/8
GCU5220B2B1D2L	19.125 €	37.049	27.316	15	400/3	11,42	4JE-15Y	13.480	5/8	1 3/8
GCU6250B2B1D2L	32.186 €	50.538	35.444	25	400/3	15,61	4HE-25Y	20.000	3/4	1 5/8
GCU7300B2B1D2L	33.656 €	60.263	42.061	30	400/3	18,87	4GE-30Y	25.200	3/4	1 5/8
GCU7320B2B1D2L	36.127 €	65.239	44.986	33	400/3	20,80	6JE-33Y	25.200	3/4	1 5/8
GCU7350B2B1D2L	36.183 €	73.267	51.578	35	400/3	23,55	6HE-35Y	25.200	7/8	2 1/8
GCU8400B2B1D2L	40.376 €	86.172	60.529	40	400/3	30,29	6GE-40Y	39.000	7/8	2 1/8
GCU8500B2B1D2L	41.206 €	104.322	73.803	50	400/3	40,63	6FE-50Y	39.000	1 1/8	2 1/8

En stock

Baja temperatura [R449A / R448A]

Axial		Tevap / Text=+35°C		HP	Voltaje	Consumo (Kw)	Compresor	Caudal CND (m³/h)	Tubería	
Modelo	P.V.P.	-25°C (Watt.)	-30°C (Watt.)						Liq.	Asp.
HCU1007B2B1D2L	6.639 €	971	715	3/4	400/3	1,08	2JES-07Y	1.830	3/8	5/8
HCU1010B2B1D2L	6.658 €	1.193	898	1	400/3	1,19	2HES-1Y	1.830	3/8	5/8
HCU1015B2B1D2L	6.662 €	1.562	1.166	2	400/3	1,48	2GES-2Y	1.830	3/8	5/8
HCU1020B2B1D2L	6.844 €	1.875	1.416	2	400/3	1,59	2FES-2Y	1.830	3/8	5/8
HCU2020B2B1D2L	7.712 €	3.099	2.367	2	400/3	1,90	2DES-2Y	3.600	3/8	7/8
HCU2030B2B1D2L	7.700 €	4.025	3.118	3	400/3	2,65	4FES-3Y	3.600	3/8	1 1/8
HCU2050B2B1D2L	8.504 €	5.657	4.392	5	400/3	3,46	4DES-5Y	3.050	1/2	1 1/8
HCU3060B2B1D2L	10.896 €	7.563	5.874	6	400/3	4,51	4CES-6Y	7.200	1/2	1 1/8
HCU4090B2B1D2L	12.454 €	8.823	6.813	9	400/3	4,79	4TES-9Y	6.740	1/2	1 3/8
HCU4120B2B1D2L	12.759 €	9.358	7.163	12	400/3	5,43	4PES-12Y	6.740	1/2	1 3/8
HCU4140B2B1D2L	13.609 €	11.678	9.076	14	400/3	6,29	4NES-14Y	6.740	1/2	1 5/8
HCU5180B2B1D2L	21.641 €	17.459	13.645	18	400/3	9,21	4HE-18Y	13.480	5/8	1 5/8
HCU5230B2B1D2L	22.320 €	20.921	16.492	23	400/3	10,31	4GE-23Y	13.480	5/8	2 1/8
HCU6250B2B1D2L	28.518 €	22.000	17.010	25	400/3	13,41	6JE-25Y	20.600	5/8	2 1/8
HCU6280B2B1D2L	28.617 €	25.231	19.714	28	400/3	14,81	6HE-28Y	20.600	5/8	2 1/8
HCU6340B2B1D2L	35.967 €	31.591	25.058	34	400/3	16,22	6GE-34Y	20.000	5/8	2 1/8
HCU7440B2B1D2L	38.372 €	38.309	30.005	44	400/3	22,84	6FE-44Y	25.200	3/4	2 1/8

En stock

Dimensiones

* Ver dimensiones en página 63.

Opcionales

Código	P.V.P.	Descripción
VOL DIF	5%	Cambio de Voltaje
CND H20	5%	Condensación por agua
VEN ELE	691 €	Ventilador Electrónico (CU1)
	853 €	Ventilador Electrónico (CU2)
	1.415 €	Ventilador Electrónico (CU3-4)
	2.521 €	Ventilador electrónico (CU5)
	2.669 €	Ventilador electrónico (CU6)
	3.846 €	Ventilador electrónico (CU7)
	3.337 €	Ventilador electrónico (CU8)
REG CRII	2.475 €	Comp. 2 culatas (reg. 10 al 100%) - Si el compresor a 50% necesita refrigeración (+449 €)
	2.973 €	Comp. 3 culatas (reg. 10 al 100%) - Si el compresor a 50% necesita refrigeración (+449 €)

Código	P.V.P.	Descripción
FRS CND	248 €	Tratamiento anticorrosión (CU1)
	518 €	Tratamiento anticorrosión (CU2)
	1.014 €	Tratamiento anticorrosión (CU3-4)
	1.920 €	Tratamiento anticorrosión (CU5)
	2.030 €	Tratamiento anticorrosión (CU6)
	2.462 €	Tratamiento anticorrosión (CU7)
	5.620 €	Tratamiento anticorrosión (CU8)